


NOTA: El modelo que se presenta a continuación cuenta con las siguientes certificaciones: **COVENIN 39:2003, PDVSA EM3601-01, UNE-EN ISO20345:2011, UNE-EN ISO20344:2011, ASTM F2413-18, ASTM F2412.**

Modelo Fox

Es el modelo más robusto por su capellada fabricada completamente en cuero vacuno hidrofugado. Su línea clásica agrega confort y dinamismo a cada tarea que realice.



Capellada

Capellada de cuero vacuno hidrofugado y con 2mm de espesor con acabado (puede ser graso, liso o grabado).

Forro

Forro interno en talón y pala de 3mm hecho de material textil entramado.

Puntera (Acero)

Puntera de acero al carbono sometida a tratamiento térmico para mayor resistencia al impacto, compresión y corrosión. Recubierta de resina epóxica y fosfato para protección dieléctrica.

Capaz de soportar fuerzas de hasta 200J y cargas de compresión equivalentes a 15KN.

Contrafuerte

Salpa de cuero regenerado de 1.5mm de espesor con refilada en su contorno.

Plantilla

Plantilla de poliuretano anatómica anti impacto y transpirante, con material textil anti hongo, adaptada al confort.

Trenzas

Cordones de algodón con cubierta de nylon y punta plástica.

Piso (Dieléctrico)

Piso de poliuretano bidensidad. Compacto, resistente a la abrasión, el desgaste y agentes químicos corrosivos. Expanso, cuya función es adaptarse de forma ergonómica para mayor comodidad.

Por normativa, resiste la prueba de aislamiento con Corriente Continua DC de 30kV y prueba de aislamiento con Corriente Alterna AC de 14kV.

Strobel

Se incluye según el requerimiento del cliente.

Puede fabricarse de material textil (tejido o no tejido) o material textil tejido anti punzante y anti estático.

Lengüeta y Cuello

Tipo fuele. Elaborado en sintético con forro acolchado de 6mm de espesor para mayor protección del empeine.